

Tegelen

De tuinpaden tegelen, een fluitje van een cent?

Nee, natuurlijk niet, maar met een beetje goede wil en inzet is dat voor vrijwel iedereen mogelijk.

Ja, de tegels van 50x50 op onze paden zijn zwaar en bovendien zijn ze helaas niet allemaal precies even groot.

Tijdens werkbeurten veel tegels tillen is niet leuk en niet voor iedereen geschikt. Maar veelal hoeven de tegels ook helemaal niet getild te worden en met de juiste hulpmiddelen valt het reuze mee. Als we te tegelpaden 'bijhouden' is het veelal niet meer dan ze met een haak aan één kant optillen en er wat zand onder strooien. Het optillen met een haak kan staande en is niet zwaar. Soms moet er echter wel getild worden, met name wanneer er sprake is van grote hoogteverschillen of tussenruimten, hetgeen voor komt als er langere tijd geen onderhoud is gepleegd en wanneer mollen een mooie tunnel hebben gegraven. Dan is de hulp van een het sterkte geslacht wellicht handig. Ook kan overwogen worden om tijdens een werkbeurt niet de hele ochtend te tegelen.

Aanwijzingen voor het op norm brengen van de tegelpaden.

Onze reglementen vertellen dat de norm voor het tegelen is dat ze 'vlak en aaneengesloten' horen te liggen.

Na verloop van tijd verschuiven de tegels enigszins naar de buitenkant en ontstaat in het midden een ruimte die dan veelal ook weer is begroeid en liggen ze niet meer horizontaal. Meestal liggen ze dan aan de graskant iets lager.

Het is dan handig om die ruimte met een voegenschrapper leeg te maken (ter dikte van de tegel) en met een schop de tegel iets op te schuiven (zonder de tegel op te tillen) en wel zodanig dat de twee tegels weer zonder kier aansluiten.

Daarna til je de tegel op en voegt zoveel zand onder de tegel dat die weer horizontaal komt te liggen. Bij het optillen van de tegel moet er beslist geen gras worden afgestoken. Als je nl. iets te veel afsteekt, gaat de tegel weer makkelijk verschuiven. De tegels moeten op precies dezelfde plek worden teruggelegd (vanwege verschillen in afmetingen).

Voor het 'rechten' van de tegels moet je met z'n tweeën zijn. Verder heb je als hulpmiddelen nodig:

- a. kruiwagen
- b. schop
- c. zand
- d. voegenschrapper
- e. tilhaak (we hebben er drie in verschillende maten)
- f. bezem
- g. waterpas



Afbeelding 1: Eenvoudig staand tegelliften



Afbeelding 2: Tilhaak